



- 1. Partikelfilter
- 2. Motor-Einheit
- 3. Reiner Luftstrom
- 4. Schweißerschutzschirm

TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt	KITE Pro Multivision
Gewicht	1180 g (ohne Filter), 1250 g (mit Filter)
Material	Schweißerschutzschirm: Polyamid Motor-Einheit: ABS Gesichtsabdichtung: Baumwolle, Elasthan Hygiene-Pads: Frottee
Schweißerschutzvisier	Automatischer Filter (siehe Rückseite)
Kopfband	Umfang einstellbar (55 bis 68 cm)
Filter	Partikelfilter
Zertifizierung	CE Kat. III, EN 12941 TH3 P R SL
Nominaler Schutzfaktor	500
Luftstrom	Elektronisch gesteuert, 165 l/min
Operation	Ein/Aus-Schalter
Akku	Lithium-Ionen, Akkulaufzeit > 10 h mit sauberem Filter, Ladezeit < 4 h
Alarm	Tonsignal (Filtersättigung oder niedriger Akkustand)
Betriebstemperatur	Von + 5 bis + 35 °C

Diese innovative Lufthaube für Schweißer bietet dem Benutzer einen komfortablen und zuverlässigen Schutz. Ein eingebautes Gebläse erzeugt einen leichten Überdruck mit gereinigter Luft im Inneren des Schweißhelms und schützt den Träger somit vor schädlichen Schweißdämpfen. Dank seines hohen Tragekomforts eignet sich der KITE Pro Multivision sowohl für Kurzeinsätze als auch für längere Schweißarbeiten. Der Schweißerschutzschirm hat einen automatischen Schweißerschutzfilter mit Schleiffunktion für die Zeiten, in denen nicht geschweißt wird.

Bedienungskomfort

- Ein All-in-One-Gerät mit motorisiertem Atemschutz, einfach und praktisch, ohne Schlauch oder Motor am Gürtel
- Ein automatischer Schweißerschutzfilter
- Kompaktes System mit perfekter Stabilität auf dem Kopf
- Das Gerät sorgt für einen sauberen und erfrischenden Luftstrom
- Garantie: 12 Monate

Leistungsfähigkeit

- Der KITE Pro Multivision ist TH3 P R SL zertifiziert nach EN 12941 (Gebläsefiltergeräte mit einem Helm oder einer Haube)
- Ideales Gerät für Brillenträger oder Personen mit Bartwuchs
- Ein langlebiges Produkt, bei dem die meisten Teile vom Benutzer selbst ausgetauscht werden können

GEFAS Safety GmbH



KITE Pro Multivision

Gebläse-Atemschutz mit Schweißerschutzschirm

KITE SCHWEIßFILTERER

Abmessungen: 110 x 90 x 9 mm	Schleiffunktion: ja
Sichtfeld: 100 x 60 mm	Umschaltzeit hell - dunkel: 0,08 bis 0,1 ms
Gewicht: 150 g	Rücklaufzeit dunkel - hell: 0,1 bis 0,9 s
Schutzstufe: Bereich 5 - 9 und 9 - 13 einstellbar	Stromversorgung: Fotovoltaikzelle und CR2450-Batterie
Optische Qualität: 1/1/1/2	Schutzvisier: Polycarbonat, EN 166
Anzahl der Sensoren: 4	

Zertifizierung: EN 166 (Persönlicher Augenschutz - Schutzklasse B: Stoß mit mittlerer Energie), EN379+A1 (Persönlicher Augenschutz - Automatische Schweißerschutzfilter), EN 175 (Persönlicher Schutz - Geräte für Augen- und Gesichtsschutz beim Schweißen und bei verwandten Verfahren)

KITE GEBLÄSE-ATEMSCHUTZ

10 300	KITE Pro Multivision, Schweißerschutzschirm mit automatischem Schweißfilter Bereich 5 - 9 und 9 - 13 einstellbar inkl. Partikelfilter P3, Ladegerät, Hygiene-Pads und Durchflussmesser
--------	---

KITE FILTER

20 010	Partikelfilter TH3 P R SL nach EN 12942
20 011	Vorfilter (10 Stk. Pkg.) zur Verwendung mit Starter-Set 20 012
20 012	Vorfilter Starter-Set KITE Pro bestehend aus Vorfilterhalter und 5 Vorfilter
20 016	Geruchsfiler Ammoniak (2 Stk. Pkg.) zur Verwendung mit Starter-Set 20 015
20 015	Geruchsfiler Ammoniak Starter-Set besteht aus Vorfilterhalter, Geruchsfilerhalter und 2 Geruchsfiler Ammoniak

KITE ZUBEHÖR

20 037	Schutzhaube schwer entflammbar (84% Baumwolle, 15% Polyamid, 1% Static-Control™), unter KITE zu tragen
20 017	Vorsatzscheibe außen aus Polycarbonat für KITE Pro Multivision (10 Stk. Pkg.)
20 018	Vorsatzscheibe innen aus Polycarbonat für KITE Pro Multivision (10 Stk. Pkg.)
20 047	Anti-Beschlag-Spray Cressi, 60 ml
30 015	Akku-Ladegerät
20 060	Externer Zusatzakku 6h, inkl. Kabel
20 059	Aufbewahrungstasche für KITE Pro und Zubehör

KITE ERSATZTEILE

30 576	Gesichtsabdichtung für KITE Pro Multivision
30 003	Schweißerschutzschirm für KITE Pro Multivision inkl. Gesichtsabdichtung und Schweißfilter
20 057	Hygiene-Pads für KITE Pro besteht aus 1 Polster vorne, 1 Polster oben und 1 Schaumstoff hinten

GEFAS Safety GmbH