ABOUTBLU/ANATOMIC

DI-ELECTRIC

SAHARA ESR

32305 03LA

SB E PL FO HRO WPA SR

EN ISO 20345:2022+A1:2024

KATEGORIE II PSA

OBERMATERIAL	Atmungsaktives und wasserabweisendes Gewachstes vollnarbiges Leder mit Nähte aus KEVLAR
FUTTER	**PLASMAFEEL- 3D** Gewebe Schuhfutter, das den Fuss kühl und trocken hält, da es den Schweiss sofort aufnimmt und direkt nach aussen ableitet. Atmungsaktiv, antibakteriell, verschleiss- und abriebfest.
INNENSOHLE	**ISO-TECH** - Wärmegeformt . Mehrlagiges maschenfestes Gewebe , antibakteriell , atmungssaktiv ,saugfähig , mit Mit A-Kohle und pilzresistent . Schockdämpfung am Fersen. und Fussbett-Polster.
SOHLE	**PU/GUMMI** Zwischensohle aus Polyurethanschaum BASF PUR Elastopan® ,maximaler Komfort und Stoβabsorbtion bei jedem Untergrund. Antistatisches Gummi-Profil, starker Grip, hitzebeständig bis zu **300 °C (HRO Bescheinigung)**, garantiert höchste Stufe der Rutschfestigkeit. Verschleiss-, Öl- und Benzin resistent. Hinterlässt keine Abzeichen.
FORME	Die anatomische Form der eingespritzten Sohle bleibt im Gegensatz zu den herausnehmbaren Einlegesohlen für die gesamte Schuhdauer unverändert. Der natürlichen Fußform angepasst bietet sie an allen Stelle eine natürliche Auflage und maximalen Komfort.
ZEHENKAPPE	Die **POWER CAP** Zehenschutzkappe, aus “mehrschichtigem” Glasfaser und Gummiteilchen bietet höchste Sicherheit in allen Arbeitsbereichen. Sie zeichnet sich durch Festigkeit und Leichtigkeit aus, da sie eine Stoßfestigkeit bis. max. 200 Joule garantiert Metallfrei, nicht detektierbar durch Metalldetektor. Sie trägt dazu bei die Körpertemperatur konnstant zu halten. Maximale Sicherheit auch bei extremen Temperaturen,über und unter Null. Bessere Wärmeisolierung im Vergleich zu Aluminium oder Stahlkappe, übertrifft die EN-ISO12568-Anforderungen.
DURCHTRITTSSCHUTZ	**TEXON ENIGMA ZERO HT2** Durchtrittsichere, nicht metallische, aus mehreren extrem widerstandfähigen Faserschichten produzierte Innensohle.Antistatisch, leicht, flexibel. Sorgt für eine perfekte Wärmeisolierung.Entspricht: EN 12568:2012; EN ISO 20344/345; CSA-Z195-14; ASTM F2413-18
UMKNICKSCHUTZ	**COMPOSHANK** Ein ABS-Umknickschutz wird am Fussgewölbe, zwischen Zwichensohle und Sohle positioniert und verbessert die Trittsicherheit auf Treppen, wo der Fuss nicht gänzlich auf den Boden tritt.

GEWICHT GRÖSSE 42 800 gr	**GRÖSSEN** 38-48

ESR

Laufsohlen zertifiziert nach kanadischen Norm CAN/CSA Z195-14

EIGENSCHAFTEN

SCHOCKDÄMPFUNG AM FERSEN	ÖL UND HYDROKARBONBESTÄNDIGE SOHLE	ZEHENKAPPE
UNKREIDENDE SOHLE	HRO - WÄRMEBESTÄNDIGE LAUFSOHLE (300°C)	ATMUNGSAKTIVES OBERMATERIAL
WASSERABWEISENDES OBERMATERIAL	DURCHTRITTSSCHUTZ	

PLUS

METAL FREE

TECHNOLOGIES

COMPOSHANK BY PANTHERSAFETY.IT | POWER CAP BY PANTHERSAFETY.IT

PLASMAFEEL BY PANTHERSAFETY.IT | ANATOMIC SOLE BY PANTHERSAFETY.IT

GEFAS Safety GmbH

Wir sind **ÖNORM EN ISO 9001 Qualitätsmanagementsystem** zertifiziert.

Zentrale, Arbeitsschutz- und Feuerwehrshop: A-1160 Wien, Richard-Wagner-Platz 7
Tel.: +43 (1) 492 40 50, **Fax:** +43 (1) 492 40 50 - 15, **E-Mail:** office@gefas-safety.at, **WEBSHOP: www.gefas-safety.at**
Firmenbuch: 110716v Handelsgericht Wien, **ARA:** 7666, **UID:** ATU14219308, **DVR:** 0377911
Bankverbindungen: Raiffeisenbank Wienerwald eGen, **IBAN:** AT13 3266 7000 0008 2941, **BIC;** RLNWATWWPRB